

1. 化工产品和厂商资料

- a. 产品类型：涂附研磨产品(NST-P P0-P7 NST-A)
- b. 生产厂家: DEERFOS有限公司
- c. 编写部门: R&D (研发部) Center
- d. 编写人：徐雄模(先生)
- e. 管理部门：总务部
- f. 地址: 韩国首尔永同浦区，杨坪洞1幢 9号楼 4单元 10层
- g. 电话：82-32-5804-270
- h. 传真：82-32-5804-251

2. 材料的组成/信息

- a 分类：混合物
- b 名称：无
- c 同义词：无
- d 材料和组成

材料		组成	组成百分比	化学文摘登记号
树脂	NST-P P0-P7	聚酯树脂	47	1088-88-3
	NST-A		45	
磨料颗粒	NST-P P0-P7	三氧化二铝	28	1344-28-1
	NST-A		25	
衬垫材料	NST-P P0-P7	聚乙烯膜	24	--
	NST-A	铝箔/聚乙烯膜	28	
其他	NST-P P0-P7	--	1-2	--
	NST-A			

3. 危险性

无

4. 急救措施

a. 眼睛接触

- 不要让受害人揉眼睛
- 冲洗受影响的眼睛最少 15 分钟
- 尽快到安排到最近的医院找医师做检查并做相应治疗

b. 皮肤接触

- 不要用力擦皮肤.(有可能造成擦伤)
- 如果需要的话 接受急救护理和医疗援助

c. 吸入

- 移至新鲜空气中
- 在需要的情况下 使用人工呼吸
- 接受急救护理和医疗援助

d. 食入

-在需要的情况下 接受急救护理和医疗援助

5. 消防措施

a. 灭火器

-用干粉灭火器 二氧化碳灭火器和 水进行灭火

-使用灭火器接近火源灭火

b. 特殊的灭火措施

-背基和树脂黏合剂会燃烧和分解，使用呼吸防护。

6. 泄露应急处理

不需要特别的措施

7. 储藏措施

a. 温度保持在 0°C -40°C

b. 湿度保持在30-60%

c. 在使用期间 不要抽烟和吃东西

d. 避免粗暴搬运和高处往下扔

e. 保护好以免物理性损坏

8. 风险控制和个人防护

a. 控制参数：未建立

b. 根据需要需要使用防尘口罩

c. 佩戴防护眼镜或者化学安全护目镜

d. 干净的工作服

e. 根据需要需要使用听力保护

9. 理化特性

a. 物理形状：固体

b. 颜色：NST-P NST-A 黑色 NST P0-P7 (透明 白色 灰色 黄色 粉红 蓝色 绿色 棕色)

c. 气味：无

d. 沸点：未知

e. 熔点：未知

f. 水溶性：未知

g. 蒸汽压力：未知

h. 比重：未知

10. 稳定性和反应性

a. 此材料是稳定的

b. 不会产生危害分解物和聚合物

c. 分解产物：在使用中，分解出灰尘和树脂系统烟气，在多数情况下，材料在工件上的磨损比自身磨损更快

11. 毒性资料

没有发现此信息

12. 生态环境影响

a. 此物质是不能进行生物降解的.

b. 此物质是不能进行生物累积的.

c. 此物质没有鱼毒性.

13. 处置

这种可燃物可能在配有再燃装置和洗涤剂的化学废物焚化炉中燃烧。

14. 运输信息

没有发现相关信息

15. 管理控制信息

公司不能在你们所在的国家或者区域核实管理控制信息，所以这个责任由你们来填写。

16. 其他信息

a. 参考

- 未知的化学物质或者多种类的组分复杂反应产物以及生物材料
- 涂附研磨工业现代化工具

b. 其他

-此信息和陈述来自可靠的来源，但是 DEERFOS 有限公司不保证此信息的准确性，并且对任何使用者不承担责任。

- 如需要更多的信息请咨询 DEERFOS 有限公司。