

1. 化工产品和厂商资料

- a. 产品类型：涂附研磨产品(SA700)
- b. 生产厂家: DEERFOS有限公司
- c. 编写部门: R&D (研发部) Center
- d. 编写人：徐雄模(先生)
- e. 管理部门：总务部t.
- f. 地址: 韩国首尔永同浦区，杨坪洞1幢 9号楼 4单元 10层
- g. 电话：82-32-5804-270
- h. 传真：82-32-5804-251

2. 材料的组成/信息

- a 分类： 混合物
- b 名称： 无
- c 同义词： 无
- d 材料和组成

材料	组成	组成百分比	化学文摘登记号
树脂	聚氨酯树脂	40-43	9003-35-4
磨料颗粒	三氧化二铝	35-38	1344-28-1
填充物	二氧化钛	1-2	1317-65-3
衬垫材料	聚酯薄膜	20	25038-59-9
其他	---	2-3	--

3. 危险性

无

4. 急救措施

a. 眼睛接触

- 不要让受害人揉眼睛
- 冲洗受影响的眼睛最少 15 分钟
- 尽快到安排到最近的医院找医师做检查并做相应治疗

b. 皮肤接触

- 不要用力擦皮肤.(有可能造成擦伤)
- 如果需要的话 接受急救护理和医疗援助

c. 吸入

- 移至新鲜空气中

- 在需要的情况下 使用人工呼吸
- 接受急救护理和医疗援助
- d. 食入
- 在需要的情况下 接受急救护理和医疗援助

5. 消防措施

- a. 灭火器
 - 用干粉灭火器 二氧化碳灭火器和 水进行灭火
 - 使用灭火器接近火源灭火
- b. 特殊的灭火措施
 - 背基和树脂黏合剂会燃烧和分解，使用呼吸防护。

6. 泄露应急处理

不需要特别的措施

7. 储藏措施

- a. 温度保持在 0°C -40°C
- b. 湿度保持在30-60%
- c. 在使用期间 不要抽烟和吃东西
- d. 避免粗暴搬运和高处往下扔
- e. 保护好以免物理性损坏

8. 风险控制和个人防护

- a. 控制参数：未建立
- b. 根据需要需要使用防尘口罩
- c. 佩戴防护眼镜或者化学安全护目镜
- d. 干净的工作服
- e. 根据需要使用听力保护

9. 理化特性

- a. 物理形状：固体
- b. 颜色：灰色
- c. 气味：无
- d. 沸点：未知
- e. 熔点：未知
- f. 水溶性：未知
- g. 蒸汽压力：未知
- h. 比重：未知

10. 稳定性和反应性

- a. 此材料是稳定的
- b. 不会产生危害分解物和聚合物
- c. 分解产物：在使用中，分解出灰尘和树脂系统烟气，在多数情况下，材料在工件上的磨损比自身磨损更快

11. 毒性资料

没有发现此信息

12. 生态环境影响

- a. 此物质是不能进行生物降解的.
- b. 此物质是不能进行生物累积的.
- c. 此物质没有鱼毒性.

13. 处置

这种可燃物可能在配有再燃装置和洗涤剂的化学废物焚化炉中燃烧。

14. 运输信息

没有发现相关信息

15. 管理控制信息

公司不能在你们所在的国家或者区域核实管理控制信息，所以这个责任由你们来填写。

16. 其他信息

a. 参考

- 未知的化学物质或者多种类的组分复杂反应产物以及生物材料
- 涂附研磨工业现代化工具

b. 其他

-此信息和陈述来自可靠的来源，但是 DEERFOS 有限公司不保证此信息的准确性，并且对任何使用者不承担责任。

- 如需要更多的信息请咨询 DEERFOS 有限公司。